

適用於食品加工業的 閥門解決方案

食品與飲料行業——專為高要求生產過程服務



安全可靠的 閥門解決方案

2 衛生可靠的生產流程對食品與飲料行業來說至關重要。作為一家以客戶為中心的生產和銷售公司，我們為各種食品與飲料工廠提供高度可靠和安全的產品解決方案。由於我們擁有豐富的技術經驗和應用知識，我們熟悉您的需求。特定工藝的解決方案，產品和配件的快速交付確保了工廠的最大盈利能力。

InterApp關於食品與飲料行業的產品解決方案：

- 適用於特定工藝的閥門解決方案
- 高度可靠的產品
- 不銹鋼閥體和表面鏡面拋光的內部零件
- 藍色和白色的特殊顏色內襯
- PTFE內襯閥門
- 閥門經美國食品藥品監督管理局、EN 1935/2004和歐第10/2011號批准，可用於食品加工
- 產品和配件的快速交付

Desponia® 和 Desponia® plus 橡膠內襯蝶閥



閥體類型	夾式、多耳、U型閥體
公稱直徑	DN 25—1600 (1"—64")
最高工作壓力	16 bar
連接標準	PN6、PN10、PN16、ANSI cl. 150、JIS、AS、AWWA等
溫度範圍	-20°C至200°C
閥體材料	球墨鑄鐵GGG40、不銹鋼
蝶片材料	不銹鋼、不銹鋼拋光Ra<0.4、超級奧氏體鋼、超級雙相不銹鋼
內襯材料	符合美國食品藥品監督管理局和歐盟委員會1935/2004號標準的白色和藍色EPDM和帶FDA的NBR。 符合美國食品藥品監督管理局和歐盟委員會第1935/2004號的透明MVQ。 可提供FPM、CSM等其他內襯。
特別版本	防爆版本 適用於真空應用的固定內襯

Bianca PTFE內襯蝶閥



閥體類型	夾式、多耳、U型閥體
公稱直徑	DN 32—900 (1¼"—36")
最高工作壓力	16 bar
連接標準	PN10、PN16、ANSI cl. 150、AS 2129 tab D 和 E、JIS B2220
溫度範圍	-20°C至200°C
閥體材料	球墨鑄鐵 GGG40.3、不銹鋼
蝶片-閥軸（一體式）	不銹鋼、不銹鋼拋光Ra<0.4、雙相不銹鋼、哈氏合金、PFA和PFA抗靜電包裹（美國食品藥品監督管理局和歐盟編號10/2011）
內襯材料	PTFE、PTFE抗靜電、Ultraflon® (TFM)、Ultralene™
特別版本	防爆版本

3

其他產品



不銹鋼球閥

不銹鋼二通閥，
可提供2片式或3片式閥體。



PFA內襯球閥

全通徑球閥，可提供適用於磨損程度高應用的陶瓷版本。



逆止閥

旋啟式或微阻不銹鋼逆止閥，可提供各種版本。



驅動器和配件

驅動器和大量配件可用於裝配該系統。

我們期待著與您的合作，請隨時隨地聯繫我們。

作為一家擁有豐富產品和專案經驗的國際公司，我們在世界各地的銷售夥伴和技術團隊樂於為您提供支持。

