Maximale Anlagenverfügbarkeit in der Lebensmittel-verarbeitung

Lebensmittel- und Getränkeindustrie –
Expertise in kundenspezifischen Produktionsprozessen

InterApp

Sichere und hochzuverlässige Produktlösungen

—

Hygienische und zuverlässige Produktionsprozesse sind in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie unerlässlich. Als kundenorientiertes Produktions- und Vertriebsunternehmen bieten wir höchst zuverlässige und sichere Produktlösungen für alle Arten von Lebensmittel- und Getränkeanlagen. Dank unserer technischen Erfahrung und unseres Anwendungs-Know-hows sind wir mit Ihren Bedürfnissen vertraut. Prozessspezifische Lösungen und eine hohe Verfügbarkeit von Produkten und Ersatzteilen gewährleisten eine maximale Anlagenverfügbarkeit.

InterApp Produktlösungen für Lebensmittel und Getränke umfassen:

- Prozessspezifische Ventillösungen
- Hochzuverlässige Produkte
- Gehäuse und Innenteile aus Edelstahl mit spiegelpolierter Oberfläche
- Spezielle farbige Manschette in Blau und Weiss
- PTFE-ausgekleidete Ventile
- Ventile mit FDA, EN 1935/2004 und EU Nr. 10/2011 zugelassenen Materialien für Lebensmittel-anwendungen
- Hohe Verfügbarkeit von Produkten und Ersatzteilen

Desponia® und Desponia® plus
Elastomer-ausgekleidete Absperrklappe

Gehäuseform	Wafer, Lug, U-förmig
Nennweite	DN 25—1600 (1"—64")
Max. Betriebsdruck	bis zu 16 bar
Anschlussnorm	PN6, PN10, PN16, ANSI cl. 150, JIS, AS, AWWA, etc.
Temperaturbereich	-20°C bis 200°C
Gehäusematerial	Sphäroguss GGG40.3, Edelstahl
Scheibenmaterial	Edelstahl, Edelstahl poliert Ra < 0.4, Superaustenistischer Stahl, Super Duplex
Manschettenmaterial	Weisse und blaue Manschetten aus EPDM, konform gemäss FDA und EG-Nr. 1935/2004. Weisse Manschetten aus NBR, konform gemäss FDA und EG-Nr. 1935/2004. Transparenter MVQ mit FDA und EG-Nr. 1935/2004. Weitere Manschetten in FPM, etc. sind erhältlich
Sonderausführungen	Ausführung für explosionsgefährdete Bereiche Geklebte Manschette für Vakuumanwendungen

Bianca
PTFE-ausgekleidete Absperrklappe

Gehäuseform	Wafer, Lug, U-förmig
Nennweite	DN 32—900 (1¼"—36")
Max. Betriebsdruck	bis zu 16 bar
Anschlussnorm	PN10, PN16, ANSI cl. 150, AS 2129 tab D und E, JIS B2220
Temperaturbereich	-20°C bis 200°C
Gehäusematerial	Sphäroguss GGG40.3, Edelstahl
Scheibe-Welle-Material (einteilig)	Edelstahl, Edelstahl poliert Ra < 0.4, Duplex, Hastelloy, PFA und PFA antistatisch ummantelt (FDA und EU Nr.10/2011)
Manschettenmaterial	PTFE, PTFE antistatisch, Ultraflon®, Ultralene™
Sonderausführung	Ausführung für explosionsgefährdete Bereiche

Weitere Produkte

Edelstahlkugelhähne

2-Wege-Ventile aus Edelstahl erhältlich mit 2- oder 3-teiligem Gehäuse.

PTFE-ausgekleidete Kugelhähne

Kugelhähne mit vollem Durchgang, für abrasive Anwendungen ist optional eine Ausführung mit Keramikkugel erhältlich.

Rückschlagventile

Rückschlagventile aus Edelstahl, Swing und Disco, in verschiedenen Ausführungen erhältlich.

Antriebe und Zubehör

Antriebe und eine grosse Auswahl an Zubehör sind zur Vervollständigung des Systems erhältlich.

Wir sind für Sie da. Überall und jederzeit.

Als internationales Unternehmen mit umfangreicher Produkt- und Projektkompetenz unterstützen wir Sie mit unseren Vertriebspartnern und unserem technischen Supportteam in allen Teilen der Welt.

InterApp AG

Grundstrasse 24
6343 Rotkreuz
Switzerland
T: +41 41 798 22 33

info@ch.interapp.net
www.interapp.net

A dedicated member of the AVX Group