

高效、可靠的 閥門解決方案

金屬和表面處理——
關於全球化學工藝的專業知識



針對特定應用的閥門，最大限度地提高工廠交付能力

—

2

當需要金屬和表面處理的全尺寸閥門解決方案時，InterApp 的優質閥門和專業應用知識發揮著重要作用。作為一家以客戶為本的製造和銷售公司，我們可靠的、經國際認證的、特定工藝的閥門解決方案能夠在最苛刻的環境條件中使用。從專案支持到工廠特定的閥門配置，我們的服務是全方位的，無論是工業零件清潔，還是拋光、塗層、鍍鋅、酸洗或磷化等精加工工藝。得益於我們國際經驗豐富的技术團隊，我們可以在國際範圍內提供支持，實現最高效的解決方案。

您可以從中獲益：

- 特定工藝的閥門解決方案
- 適用於不同市場標準的高效產品
- 耐化學品和耐磨配置
- 國際標準
- 產品和配件的快速交付
- 為專案提供全面支持

Bianca

PTFE內襯蝶閥



閥體類型	夾式、多耳、U型法蘭
公稱直徑	DN 32 - 900 (1¼" - 36")
最高工作壓力	16 bar
連接標準	PN10、PN16、ANSI cl. 150、AS 2129 tab D 和 E、JIS B2220
溫度範圍	-20°C 至 200°C
閥體材料	球墨鑄鐵GGG40.3
閥體塗層	適用於腐蝕性環境
蝶片-閥軸(一體式)	不銹鋼、雙相不銹鋼、哈氏合金、PFA和PFA防靜電包裹
內襯材料	PTFE、PTFE防靜電、Ultraflon® (TFM)、Ultralene塗層™
特殊版本	防爆版本

Desponia®

橡膠內襯蝶閥



閥體類型	夾式、多耳、U型法蘭
公稱直徑	DN 25 - 1600 (1" - 64")
最高工作壓力	16 bar
連接標準	PN6、PN10、PN16、ANSI cl. 150、JIS、AS、AWWA等
溫度範圍	-20°C 至 200°C
閥體材料	球墨鑄鐵GGG40
閥體塗層	適用於腐蝕性環境
蝶片材料	不銹鋼、超級奧氏體鋼、超級雙相不銹鋼、Halar®塗層、Ultralene塗層™、PEKK
內襯材料	EPDM、高溫EPDM、FPM、Flucast®FX
特殊版本	防爆版本

3

其他產品



球閥

二通閥，配置不同材料，可提供2片式或3片式閥體。



PTFE內襯球閥

全通徑球閥，可提供適用於高磨損程度應用的陶瓷版本。



驅動器IA motion

氣動驅動器，單雙作用。



配件

提供能夠用於裝配系統的大量配件，包括在腐蝕性環境中應用的專門配件。

我們就在這裏等您，隨時隨地。

作為一家擁有豐富產品和專案經驗的國際公司，我們在世界各地的銷售夥伴和技術團隊樂於為您提供支持。



InterApp AG

因拓普流體控制(上海)有限公司
上海市閔行區申長路518號
虹橋綠谷廣場C座106室

T: +86 131 4392 6776
Lei.Dai@interapp.net
www.interapp.net