

快速切断蝶阀 Desponia® 和Desponia® plus

Desponia® 和Desponia® plus
符合DVGW认证的EN 161标准

满足DVGW认证的EN 161标准,
中线蝶阀Desponia®系列产品专为燃气应用设计

EN 161标准规定了工作压力达5 bar、阀门口径从DN 50到250的燃气炉和燃气器具自动截止阀的强制性要求。

根据该标准规定,安全快速切断阀的功能是在危险情况下,可以切断燃气的运行,并保护系统整体安全。如果辅助电源发生故障,安全快速切断阀将通过弹力关闭,关闭时间小于1秒。

根据EN 161 A类、阀门2级、安全B类的要求,经德国燃气与水工业协会DVGW批准,Desponia®和Desponia® plus (DN 50至250,工作压力达5 bar)已获得EN 161认证。

另,产品符合最权威的逸散性排放标准之一TA-Luft/VDI 2440,并可提供ATEX的特殊版本。

确保可靠运行的组件

蝶阀Desponia® 和Desponia® plus - 可提供球墨铸铁、铸钢或不锈钢阀体,不锈钢蝶板,燃气专用NBR内衬

气动执行器IA motion - 创新设计的铝制齿轮齿条气动执行器,确保快速排气,可在不到1秒的时间内关闭阀门

快速排气模块 - 满足快速排气的要求

电磁阀 - 可提供不同电压、ATEX认证、NAMUR 1或2连接选项

限位开关 - 提供多种材质及不同形式



适用产品
中线蝶阀Desponia® 和Desponia® plus
DN 25 – DN 250
最高工作压力5 bar

相关配件

- IA motion单作用气动执行器
- 快速排气模块
- 电磁阀
- 限位开关(可选)
- 空气过滤器(可选)
- 控制面板(可选)

InterApp总部位于瑞士,隶属于AVK集团,致力于开发、制造和销售阀门及其相关配件。作为一家以客户为中心的技术公司,我们为最苛刻的行业提供全面的流量控制解决方案。