

快速切斷蝶閥 Desponia® 和Desponia® plus

Desponia® 和Desponia® plus
符合DVGW認證的EN 161標準

符合DVGW認證的EN 161標準，
直軸蝶閥Desponia®系列產品專為燃氣應用設計

EN 161標準規定了工作壓力達5 bar、閥門口徑從DN 50到250的燃氣爐和燃氣器具自動截止閥的強制性要求

根據該標準規定，安全快速切斷閥的功能是在危險情況下，可以切斷燃氣的運行，並保護系統整體安全。如果輔助電源發生故障，安全快速切斷閥將通過彈力關閉，關閉時間小於1秒。

根據EN 161 A類、閥門2級、安全B類的要求，經德國燃氣與水工業協會DVGW準予，Desponia®和Desponia® plus (DN50-250，工作壓力達5 bar) 已獲得EN 161認證。

另，產品符合最權威的逸散性排放標準之一TA-Luft/VDI 2440，並可提供ATEX的特殊版本。

確保可靠運行的組件

直軸蝶閥Desponia® 和Desponia® plus - 可提供球墨鑄鐵、鑄鋼或不銹鋼閥體，不銹鋼蝶板，燃氣專用NBR內襯

氣動驅動器IA motion - 創新設計的鋁制齒輪齒條驅動器，確保快速排氣，可在不到1秒的時間內關閉閥門

快速排氣模塊 - 滿足快速排氣的要求

電磁閥 - 可提供不同電壓、ATEX認證、NAMUR 1或2連接選項

限位開關 - 提供多種材質及不同形式



適用產品

直軸蝶閥Desponia® 和Desponia® plus
DN 25 – DN 250
最高工作壓力5 bar

相關配件

- IA motion單作用氣動驅動器
- 快速排氣模塊
- 電磁閥
- 限位開關(可選)
- 空氣過濾器(可選)
- 控制面板(可選)

InterApp總部位於瑞士，隸屬於AVK集團，致力於開發、製造和銷售閥門及其相關配件。作為一家以客戶為中心的科技公司，我們為全球最苛刻的行業提供全面的流量控制解決方案。