Flucast® 內襯

InterApp Flucast® 內襯
具有卓越的耐磨性

基於SBR（丁苯橡膠）、NBR（丁腈橡膠）、標準EPDM、白色EPDM、高溫EPDM和FPM（氟橡膠），我們特別設計了四種混合資料，這些資料能够應用於化學惰性粉末產品，具備出色的耐磨損、耐油和油脂特性，也適用於含有懸浮固體的高溫流體。

不同比例的混合物

Flucast® AB/P
該內襯能够代替天然橡膠。基於SBR橡膠，這種混合資料專門設計用於化學惰性粉末產品，如水泥、灰漿、混凝土砂漿等。它的耐磨性可以達到天然橡膠的2至3倍。

Flucast® AB/N
該內襯具有卓越的耐磨性，比類似的NBR內襯高出約30%。同時，它耐油和耐油脂，是許多應用的理想選擇。

Flucast® AB/T
該內襯專為高溫下含有懸浮固體的水溶液而設計，它具有與EPDM相同的化學耐性。
與高溫EPDM相比，它的耐磨性提高了65%。

Flucast® FX
即使在高溫下，該內襯也具有出色的耐酸和耐濃堿特性。它對水蒸氣（最高可達160°C）表現出良好的耐受性，並且在高溫（> 130°C）下具有優异的耐磨性。它的耐磨性是傳統FPM的兩倍。

適用產品
直軸蝶閥Desponia® 和Desponia® plus
DN 25 — DN 1600
最高工作壓力16 bar

推薦配置
請搭配PEKK塗層蝶片或Ultralene 塗層™包覆蝶片

InterApp

InterApp總部位於瑞士，隸屬於AVK集團，致力於開發、製造和銷售閥門及其相關配件。作為一家以客戶為中心的科技公司，我們為全球最苛刻的行業提供全面的流量控制解決方案。

interapp.net

© 2025 InterApp AG. All rights reserved.